

## Ringschrauben

gefertigt aus Ringmutter DIN 582  
mit eingeschweißtem Gewindestift  
Ausführung: roh, galv. verzinkt

## Eye Bolts

made of Eye Nuts DIN 582  
with welded threaded pin  
Type: self coloured, galvanized



| Gewinde ( d1 )<br>Thread ( d1 ) | d2  | d3  | d4 | h   | k  | l |
|---------------------------------|-----|-----|----|-----|----|---|
| M 6                             | 20  | 36  | 20 | 36  | 8  |   |
| M 8                             | 20  | 36  | 20 | 36  | 8  |   |
| M 10                            | 25  | 45  | 25 | 45  | 10 |   |
| M 12                            | 30  | 54  | 30 | 53  | 12 |   |
| M 16                            | 35  | 63  | 35 | 62  | 14 |   |
| M 20                            | 40  | 72  | 40 | 71  | 16 |   |
| M 24                            | 50  | 90  | 50 | 90  | 20 |   |
| M 30                            | 65  | 108 | 60 | 109 | 24 |   |
| M 36                            | 75  | 126 | 70 | 128 | 28 |   |
| M 42                            | 85  | 144 | 80 | 147 | 32 |   |
| M 48                            | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 |   |

**Gewindelänge (Maß „l“) je nach Kundenwunsch**  
**Thread length (size „l“) according to customer request**

Maße in mm

Dimensions in mm

Zwischenabmessungen und Sondergewinde auf Anfrage!  
Intermediate sizes and special thread are available on request!